



ООО «Крио Холод» предлагает Вам установку ЖО - 48 для определения жидкого остатка, свободной воды и щелочи при оценке согласно ГОСТ 21443-75 качества сжиженных углеводородных газов, поставляемых на экспорт.

Установка компактна, изготовлена в виде настольного прибора. Конструктивно состоит из двух частей: теплоизолированной холодной ванны и мотор компрессорного отделения, расположенных на общем основании. Холодная ванна (устройство для охлаждения в соответствии с ГОСТ 21443-75) оснащена охлаждающим змеевиком, расположенным в охлаждаемом объеме внутри ванны и игольчатым вентилем. Регулятор температуры, расположенный на панели управления, индицирует в цифровом формате заданную и текущую температуру в охлаждаемом объеме. На правой стороне установки расположен отстойник 5 объемом 100 см³.

Установка комплектуется водяной баней (находится в одном корпусе с холодной ванной) с температурой (20 ± 1) °С, для подогрева отстойника, температура в ванне контролируется, при помощи регулятора температуры установки.

Основные технические характеристики

Характеристика	Ед. изм.	Значение
Минимальная рабочая температура	°С	до минус 48
Питание установки от сети переменного тока напряжением/частотой	В / Гц	220±22 / 50±1
Потребляемая мощность	Вт	~400
Масса установки	кг	37
Габаритные размеры установки, ШхГхВ	мм	592x485x480

Условия изготовления и поставки оборудования

Стоимость, грн.	
Метрологическая аттестация, грн.	Дополнительно
Срок изготовления	До 60 дней после предоплаты
Условия поставки	По договоренности

ООО «Крио Холод», 04112, г. Киев, ул. Оранжевая, 3

Тел./ факс: (044) 496-91-05, 496-91-04

Web www.krioxolod.com.ua E-mail xolod@krioxolod.com.ua kholod@kw.ua