



ООО «Крио Холод» предлагает Вам установку ЖО - 48 для определения жидкого остатка, свободной воды и щелочи при оценке согласно ГОСТ 21443-75 качества сжиженных углеводородных газов, поставляемых на экспорт.

Установка компактна, изготовлена в виде настольного прибора. Конструктивно состоит из двух частей: теплоизолированной холодной ванны и мотор компрессорного отделения, расположенных на общем основании. Холодная ванна (устройство для охлаждения в соответствии с ГОСТ 21443-75) оснащена охлаждающим змеевиком, расположенным в охлаждаемом объеме внутри ванны и игольчатым вентилем. Регулятор температуры, расположенный на панели управления, индицирует в цифровом формате заданную и текущую температуру в охлаждаемом объеме. На правой стороне установки расположен отстойник 5 объемом 100 см<sup>3</sup>.

Установка комплектуется водяной баней (находится в одном корпусе с холодной ванной) с температурой (20 ± 1) °С, для подогрева отстойника, температура в ванне контролируется, при помощи регулятора температуры установки.

### **Основные технические характеристики**

<i>Характеристика</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Значение</i>
<i>Минимальная рабочая температура</i>	<i>°С</i>	<i>до минус 48</i>
<i>Питание установки от сети переменного тока напряжением/частотой</i>	<i>В / Гц</i>	<i>220±22 / 50±1</i>
<i>Потребляемая мощность</i>	<i>Вт</i>	<i>~400</i>
<i>Масса установки</i>	<i>кг</i>	<i>37</i>
<i>Габаритные размеры установки, ШхГхВ</i>	<i>мм</i>	<i>592x485x480</i>

### **Условия изготовления и поставки оборудования**

<i>Стоимость, грн.</i>	
<i>Метрологическая аттестация, грн.</i>	<i>Дополнительно</i>
<i>Срок изготовления</i>	<i>До 60 дней после предоплаты</i>
<i>Условия поставки</i>	<i>По договоренности</i>

ООО «Крио Холод», 04112, г. Киев, ул. Оранжевая, 3

Тел./ факс: (044) 496-91-05, 496-91-04

Web [www.krioxolod.com.ua](http://www.krioxolod.com.ua) E-mail [xolod@krioxolod.com.ua](mailto:xolod@krioxolod.com.ua) [kholod@kw.ua](mailto:kholod@kw.ua)

