Установка для температурных испытаний объемом 140л, с рабочей температурой от -60ºС до +60º С, и контролем влажности

Установка для проведения температурных испытаний **УТИ 140-ТХВ-1/+60-60**

Установка выполнена с внутренним объемом 140 литров и температурой внутри камеры от -60^{0}С

Установка выполнена в виде шкафа. Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали с по

Холодильный агрегат работает на экологически безопасном хладагенте. Малошумящая система

Установка оснащена микропроцессорным блоком цифровой индикации и автоматического регул

Технические характеристики

Харктеристика	Ед. измерения	Значение
Рабочий объём камеры	$дм^3$	140
Температура в рабочей камере	°C	-60 .. +60
Размеры камеры, ШхГхВ	мм	560 x 400 x 625
Максимальная потребляемая мощность	Вт	2,5
Питание от сети переменного тока	В	220
Габаритные размеры установки	мм	830x950x1850
Масса	кг	160

Дополнительные опции

Оснащение установки графическим самопишущим устройством
Автоматизированный мониторинг технологического процесса *
Изготовление контейнеров или специальных полок
Метрологическая аттестация

* - персональный компьютер (ЖК-монитор 17"), с установленным специализированным ПО, для мониторинга и дистанционного управления камерой. В таком режиме появляется возможность фиксировать все результаты испытаний, без вмешательства оператора, что несомненно, удобно при долговременных (несколько суток) и технологически сложных процессах.